



Автошампунь для бесконтактной мойки

Назначение

Средство предназначено для ухода и эффективной очистки наружной части кузова легковых автомобилей бесконтактным способом. Может использоваться для мытья кузовов вэнов, грузовиков, тентовых машин, цистерн и т. п.

Область применения

Стационарные автомобильные моечные установки

Свойства

Жидкое высокопенное низкощелочное моющее средство. Обладает хорошим смачивающим,

обезжиривающим и антистатическим действием. Бережно удаляет масляные, жировые и минеральные загрязнения, дорожную грязь, нагар и копоть. Ускоряет размягчение и удаление засохших отложений масел и консистентных смазок, остатков насекомых. Работает в воде любой жесткости и температуры. Хорошо смывается. При высыхании не оставляет разводов и белых пятен. Не токсично, биоразлагаемо.

Методические рекомендации по применению

1. Провести обработку кузова машины струей воды под давлением для предварительного смачивания поверхности и удаления крупных частиц загрязнений.
2. Приготовить рабочий раствор: при использовании системы дозирования Dosatron оптимальная концентрация 2,5%

при использовании пеногенератора рекомендуемая концентрация средства в рабочем растворе – 1:30-1:50.

при использовании пенокомплекта рекомендуемая

концентрация находится в диапазоне от 1:3 до 1:5

С помощью аппарата высокого/низкого давления нанести рабочий раствор на загрязненную поверхность и выдержать 1-3 минуты.

3. Сбить струей воды в поди высоким давлением последовательными движениями снизу-вверх.

Внимание: не допускайте высыхания рабочего раствора на обрабатываемой поверхности

Состав

Оптимизированная смесь неионогенного и катионного ПАВ, комплексообразователь, диспергатор, антиресорбент, активные добавки, краситель

Внешний вид

Прозрачная однородная жидкость цвета и используемого красителя. Допускается незначительный осадок.

Плотность

около 1,08 г/см³ при температуре 200С

Значение pH

около 10,5 ед.л. (для 1%-го раствора в дистиллированной воде и температуре

200С)

Меры предосторожности

При работе с рабочими растворами:

- соблюдать обычные меры предосторожности по обращению с моющими средствами;

При работе с концентратом:

- хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей;

- при попадании на кожу или слизистую оболочку глаз обильно промыть водой;

- не смешивать с щелочными, кислотными и дезинфицирующими средствами.

Упаковка

Пластиковые, химически стойкие канистры-5л, 10 л, 30л., бочки-200л.

Условия хранения

Концентрат хранить в заводской упаковке в темном месте при температуре от -5 до $+30$ С. Замерзает. При размораживании восстанавливаются свои физико-химические и моющие свойства.

Гарантийный срок хранения

12 месяцев со дня изготовления при соблюдении указанных условий хранения.