8 (3452) 38-13-62
8 (982) 935-14-95
info@llider.ru

Антифриз Рикосол - ПЛ -65С

Жидкость охлаждающая низкозамерзающая.

Цвет зеленый.

Содержит комплекс присадок обеспечивающих защиту от коррозии металлов (сталь, чугун, алюминий, медь, латунь, припои, сплавы) пенообразования и накипи.
Применяется для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве тепло- и хладоносителей, в автомобильных, железнодорожных и корабельных рефрижераторах, в промышленных холодильниках, серверных станциях и др. холодильных и отопительных системах.

Показатель	**Норма НД**	**Фактическое значение**
Внешний вид и цвет	Однородная жидкость без механических примесей зеленого цвета	Однородная жидкость экосол без механических примесей зеленого цвета
Плотность при 20-23С, г/см3 в пределах	1,075 - 1,095	1,084
Температура начала кристализации, С, не выше	Минус 65	Минус 65
Температура кипения, С, не выше	106	108
Темпрературa начала перегонки, С не ниже	Не менее 100	120
Массовая доля	Не более 50	43

жидкости отгоняемая от температуры 150С		
Водородный показатель (pH)	6,0 - 10,0	7,85
Щелочность, см3	10	12
Коррозийное воздействие на металлы, г/м3 сут., не более:		
медь	0,1	соответствует
латунь	0,1	соответствует
сталь	0,1	соответствует
чугун	0,1	соответствует
алюминий	0,1	соответствует
припой	0,1	соответствует
Массовая доля механических примесей, %	0,03	отсутствует